

# Acid Wheel Cleaner // AWC-S3010 //

Bremsstaub- und Flugrostentferner

Der servFaces Acid Wheel Cleaner// AWC-S3010 // ist ein effizientes Kombiprodukt und entfernt mühelos Bremsstaub und Flugrost auf allen säurebeständigen Oberflächen. Durch die eigens abgestimmte Rezeptur und einem speziellen Zusatz für Korrosionsschutz schont er empfindliche Untergründe wie Kunststoff und lackierte Oberflächen.

## Anwendungsgebiete:

- Lackierte Oberflächen
- Alu- und Stahlfelgen
- Kunststoffradkappen

## Eigenschaften:

- Material- und lackschonend
- zeitsparende Anwendung
- kraftvoll
- vielseitige Anwendungsbereiche

## Anwendung:

Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:25 verdünnt (zuerst Wasser vorlegen, um Konzentratspritzer zu vermeiden) auf die nasse Oberfläche auftragen. Kurz einwirken lassen, bei starken Verschmutzungen mit Bürste oder Schwamm nacharbeiten und gründlich mittels Hochdruckgerät abspülen bzw. neutralisieren.

**Hinweis:** Bei empfindlichen Oberflächen zunächst an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen! Nur auf säurefesten Oberflächen anwenden. Nicht für hochglanzpolierte Felgen und Chromoberflächen geeignet.

**Achtung: Greift nicht lackierte Bremssättel an!**

**Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!**

## Verdünnung:

Handwäsche: Manuell 1:5 - 1:20

Waschanlagen: 2 – 5% Endverdünnung

---

### Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +40 °C

### Lagertemperatur:

+10 °C bis +25 °C

### pH-Wert:

< 1,0

### Lagerung und Haltbarkeit:

Mindestens 18 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

**Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!**

---

## Gebindegrößen:

| Art. Nr.: | Gebinde: |
|-----------|----------|
| SF10285   | 25 kg    |
| SF10285.1 | 200 kg   |

**Zubehör:**

Premium Wash Sponge, Premium Wash Mitt, Special Drying Towel, Premium Drying Towels, Hybrid Towel

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden.  
Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.