

Hybrid Spray Wax

Sprühwachs für lackierte Oberflächen

Hybrid Spray Wax ist ein hybrides Sprühwachs für alle lackierten Oberflächen an Automobilen, Caravan sowie Yacht-Außenflächen. Diese spezielle Kombination garantiert eine sehr einfache und schnelle Verarbeitung.

Das Produkt dockt direkt an das Lackmolekül an, verbessert die Oberfläche in ihrer schmutzabweisenden Eigenschaft und bildet eine hauchdünne und wasserabweisende Schutzschicht. Das Produkt kann auf trockenen und feuchten (verringert die Wirkung minimal) Oberflächen angewendet werden. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte die zu versiegelnde Oberfläche kühl und trocken sein.

Hybrid Spray Wax vertieft den Glanz und die Farbtiefe. Sie können das Produkt auch als Pflege für Fahrzeuge verwenden, die mit unseren Lackversiegelungen geschützt sind. So wird die Standzeit der einzelnen Beschichtung verlängert. Ideal für die Pflege an Ausstellungsfahrzeugen, Neufahrzeugen und frisch aufbereiteten Lackoberflächen oder nach der Fahrzeugwäsche.

Anwendungsgebiete:

Alle glatten Oberflächen wie Lack und Kunststoff an Automobilen, Caravan sowie Yacht-Außenflächen

Eigenschaften:

- stark wasserabweisend
- erhöht Glanz und Glätte
- unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Basen
- einfache und schnelle Verarbeitung
- minimaler Verbrauch

Anwendung:

Flasche schütteln und dünn auf die zuvor gereinigte Oberfläche sprühen. Produkt mit dem servFaces Premium Buffing Towel verteilen und für kurze Zeit ablüften lassen. Anschließend auspolieren bis Sie ein hochglänzendes und schlierenfreies Ergebnis erreichen. Überschüssiges Produkt oder leichte Schlieren können Sie später mit einem frischen Mikrofasertuch (Premium Buffing Towel) auspolieren.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Standzeit:

Hybrid Spray Wax hat eine Schutzfunktion von ca. 8 – 10 Wochen. Um eine höhere Schutzschicht zu erzielen, können Sie nach 60 Minuten eine weitere Schicht auftragen.

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +35°C	Auftragsmenge: 3 - 5 ml pro m²	Wetterfest nach: 2 - 3 Stunden	Vollständig ausgehärtet nach: 24 Stunden	pH-Beständigkeit pH 3,0 - 10,5
Lagertemperatur +10°C bis +25°C	Lagerung und Haltbarkeit: mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden			

Achtung: Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Zu beachten:

Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag



durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaften kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:

Faktoren wie: Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10161	250 ml
SF10161.1	750 ml
SF10161.2	5 Liter

Zubehör:

Premium Buffing Towels, Premium Allround Towels, Surface Cleaner Ultima, Surface Cleaner Neutra, Wash Concentrate

Zu beachten nach der Anwendung:

Oberflächen, die mit Lackpflegeprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemitteln. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Shampoo.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.