

365 // Spray Coat

Hybride Sprühversiegelung

Das servFaces 365 // Spray Coat ist eine hybride Sprühversiegelung. Das Produkt eignet sich hervorragend für alle lackierten Oberflächen an Automobilen, Motorrädern, Caravanen sowie Yacht-Außenflächen. Die sehr einfache und schnelle Verarbeitung garantiert beste Glanzergebnisse mit einer intensiven Farbauffrischung.

Das Produkt dockt direkt an das Lackmolekül an, verbessert die Oberfläche in ihrer schmutzabweisenden Eigenschaft und bildet eine hauchdünne und wasserabweisende Schutzschicht.

Durch die sehr einfache und schnelle Verarbeitung ist das Produkt breit einsetzbar und bestens für den professionellen sowie privaten Gebrauch geeignet.

Anwendungsgebiete:

alle lackierten Oberflächen an Automobilen, Motorrädern, Campern und Yacht-Außenflächen

Eigenschaften:

- starke Wasserabweisung
- erhöht Glanz und Glätte
- unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Basen
- einfache und schnelle Verarbeitung
- minimaler Verbrauch
- silikonölfrei

Anwendung:

Oberfläche mit Surface Cleaner Ultima reinigen und anschließend mit Surface Cleaner Neutra neutralisieren. Produkt dünn auf die Oberfläche (oder direkt in das Mikrofasertuch) sprühen und auspolieren bis Sie ein hochglänzendes und schlierenfreies Ergebnis erreichen. Überschüssiges Material oder leichte Schlieren müssen sofort beseitigt werden, da das Produkt kristallisiert und eine spätere Entfernung deshalb ausgeschlossen ist. Die vollständige hydrophobe Eigenschaft entwickelt sich in den ersten 6 - 8 Stunden.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Standzeit:

365 // Spray Coat hat eine Schutzfunktion von bis zu 365 Tagen. Um eine höhere Schutzschicht zu erzielen, können Sie nach 30 - 60 Minuten eine weitere Schicht auftragen. Eine regelmäßige Nachpflege mit Hybrid Spray Wax, Hydro Seal oder dem Wet Seal & Care verlängert ebenfalls die Standzeit.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C	Auftragsmenge: 3 - 5 ml pro m ²	Wetterfest nach: nach 4 - 6 Stunden	Vollständig ausgehärtet nach: 24 Stunden	pH-Beständigkeit pH 3,0 – 11,0
Lagertemperatur +10°C bis +25°C	Lagerung und Haltbarkeit: mindestens 18 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden			

Achtung: Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Zu beachten:**

Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaften kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:

Faktoren wie: Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10278.1	75 ml
SF10278	250 ml

Zubehör:

Surface Cleaner Ultima, Surface Cleaner Neutra, Special Coating Towels, Premium Buffing Towels, Wash Concentrate

Zu beachten nach der Anwendung:

Oberflächen, die mit Lackpflegeprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemitteln. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Shampoo.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.