



ONE Cut

Mikroschleifpaste inkl. Versiegelung

servFaces ONE Cut ist eine silikonölfreie Politur zum professionellen Aufarbeiten von leicht bis mittelstark verkratzten Lackoberflächen in einem Arbeitsgang. Dank ihrer speziellen Hochleistungsschleifpartikel und der langen Prozesszeit (lange Polierleistung) ist die Politur auch bestens für kratzbeständige Klarlacke geeignet. Sie beseitigt schnell mittlere Oberflächenkratzer und Anschliffe ab Körnung P2500 oder andere ähnliche Gebrauchsspuren mit hochglänzendem und hologrammfreiem Finish. ONE Cut eignet sich optimal zur schnellen Aufbereitung von Lackoberflächen, wie beispielsweise zur Aufbereitung von gebrauchten Verkaufsfahrzeugen. Dank der integrierten Versiegelungskomponenten schützt sie zusätzlich die Lackoberfläche, weshalb kein weiterer Arbeitsgang erforderlich ist.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für Lacke an Pkw, Motorrädern, Nutzfahrzeugen etc.

Eigenschaften:

Schleifgrad: 8,0

Glanzgrad: 11,0

Anwendung:

servFaces ONE Cut gleichmäßig auf die zu bearbeitende Fläche aufbringen und mittels freilaufender – oder zwangsangetriebener Exzenterpoliermaschine und mit einem servFaces Polierschwamm V3, HSC-Medium Cut oder HSC-Fine Cut Polierschwamm (bei Anschliff ab Körnung P2500) im Kreuzgang bei niedriger - mittlerer Drehzahl und mittlerem Druck vorpolieren. Erhöhen Sie nach etwa 40-60 Sekunden die Drehzahl und den Anpressdruck um die Politur auszufahren. Zum Entfernen von Politurrückständen nehmen Sie am besten ein Mikrofasertuch wie das servFaces Premium Buffing Towel oder das Premium Allround Towel.

Sollten Sie noch leichte Schleifspuren (Hologramme) in der Lackoberfläche haben, so polieren Sie mit dem gleichen Polierschwamm ohne weitere Zugabe von frischem Poliermittel erneut bei mittlerer Drehzahl über die Fläche.

TIPP: Bei dunklen und empfindlichen Lackoberflächen sollten Sie einen freilaufenden Exzenterpolierer verwenden. Für ein optimales Ergebnis müssen die verwendeten Polierschwämme eine offenzellige, feine bis mittlere Zellstruktur aufweisen, da andernfalls die Schleifpartikel in der Politur nicht runterbrechen und somit kein hologrammfreies Finish erzeugen.

Hinweis: Achten Sie auf die richtige Auftragsmenge. Bei Verwendung von zu viel Poliermittel können Schleifspuren entstehen, da die Schleifmittel dann zu lange benötigen, um herunterzubrechen und somit erzielen Sie kein gutes Finish. Bitte beachten Sie, dass die ONE Cut nicht zur Lackaufbereitung vor der Anwendung von Lackbeschichtungen geeignet ist!

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Warnhinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heiße Oberflächen auftragen und vor übermäßiger Hitze und Frost schützen.

Verarbeitungstemperatur:

+10°C bis +30°C

Lagertemperatur:

+10°C bis +25°C

Auftragsmenge:

6 bis 10 ml pro m²

pH-Wert:

Nicht bestimmt

Lagerung und Haltbarkeit:

Mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Gebindegrößen:**

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10425	250 ml
SF10425.1	1000 ml

Zubehör:

HSC Medium Cut Polierschwamm, HSC Fine Cut Polierschwamm, Polierschwamm V3, Polierschwamm RT/V3, Polierpad TS 5 PRO, Polierpad TS 7 PRO

Für ein optimales Ergebnis müssen die verwendeten Polierschwämme eine offenzellige und feine bis mittlere Zellstruktur aufweisen, da andernfalls die Schleifpartikel in der Politur nicht runterbrechen und somit kein hologrammfreies Finish erzeugen.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.