PPF & Wrap PREP-Polish

Primerpolitur für PPF, Wrap- und Vinylfolien

PPF & Wrap PREP-Polish ist eine silikonfreie, mikrofeine Primerpolitur aus der fillium-Produktserie. Sie wurde speziell für die Anwendung auf glänzenden PPF-, Wrap- und Vinylfolien entwickelt. Die Formulierung mit aktivierenden Additiven bereitet den Topcoat gezielt auf die nachfolgende Applikation einer Versiegelung oder Keramikbeschichtung vor. Sie schafft damit optimale Voraussetzungen für eine gleichmäßige und zuverlässige Verbindung zwischen Beschichtung und Folienoberfläche und unterstützt die Ausbildung ihrer schützenden sowie hydrophoben Eigenschaften.

Gleichzeitig entfernt PPF & Wrap PREP-Polish oberflächenbedingte Beeinträchtigungen, stellt die optische Klarheit der Folie wieder her und bringt ihre Farbtiefe intensiver zur Geltung. Die charakteristischen Eigenschaften der Folienoberfläche – wie beispielsweise die Selbstheilungsfunktion – bleiben dabei erhalten.

Anwendungsgebiete:
- PPF, Wrap- und Vinylfolien (glänzend)
- Car Wrapping Folie
- Fahrzeugbeschriftungen / Werbeelemente

Eigenschaften:
- Schleifgrad: 1
- Glanzgrad: 11

Anwendung:
Tragen Sie eine kleine Menge PPF & Wrap PREP-Polish gleichmäßig auf die zu bearbeitende Folienoberfläche auf. Polieren Sie die Fläche mit einer Exzenterpoliermaschine und einem Ultra Fine Cut Polierschwamm im sogenannten Kreuzgang (erst horizontal, dann vertikal). Arbeiten Sie während des Prozesses mit mittlerem Druck und mittlerer Drehzahl. Steigern Sie zum Schluss sowohl die Drehzahl als auch den Druck, um die PPF & Wrap PREP-Polish vollständig zu verarbeiten. Entfernen Sie die Rückstände anschließend mit einem sauberen Mikrofasertuch wie z.B. dem Premium Buffing Towel.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Warnhinweise:
Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heiße Oberflächen auftragen und vor übermäßiger Hitze und Frost schützen.

Verarbeitungstemperatur:	**Lagertemperatur:**	**Auftragsmenge:**	**pH-Wert:**
+10°C bis +35°C	+10°C bis +25°C	8 bis 10 ml pro m^2	Nicht bestimmt

Lagerung und Haltbarkeit:
Mindestens 24 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10519	250 ml
SF10519.1	1000 ml

Zubehör: Polierpad TS 3 PRO, Polierschwamm V3 & V4, Polierschwamm RT / V3 & V4, Premium Buffing Towels, Surface Cleaner PRO

servFaces GmbH | Zeppelinstr. 2 – 4 | D - 72488 Sigmaringen | Tel.: +49 7571 6894 0 | info@servFaces.de | www.servFaces.de

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.