

PPF & Wrap Coat

Langzeitversiegelung für PPF, Wrap- & Vinylfolien

PPF & Wrap Coat ist Teil der Produktserie fillium und basiert auf der neuesten Polymer-SiO₂-Harz-Technologie von servFaces. Nach der Aushärtung bildet das Produkt eine extrem widerstandsfähige, glasähnliche und hochflexible Schutzschicht auf der Folienoberfläche. PPF-, Wrap- und Vinylfolien werden dadurch langfristig geschützt und optisch aufgewertet, ohne dass sich die Eigenschaften – wie beispielsweise die Selbstheilung der Folienoberfläche – negativ verändern. Die Folienoberfläche wird deutlich glänzender und erhält eine sichtbar vertiefte Farbwirkung. Dadurch erhält die Oberfläche mehr Tiefe und Brillanz für ein langanhaltendes, hochwertiges Finish.

Die unsichtbare Schutzbarriere von PPF & Wrap Coat bietet selbst bei intensiver Nutzung der Folienoberflächen bis zu 30 Monate lang zuverlässigen Schutz.

Anwendungsgebiete:

- PPF, Wrap- und Vinylfolien (glänzend und matt)
- Car Wrapping
- Fahrzeugbeschriftungen / Werbeelemente

Eigenschaften:

- PFAS-frei
- Reduzierung von Verkehrsablagerungen
- beständig gegen Reinigungsmittel und Umwelteinflüsse (pH-Wert 1–12,5)
- temperaturbeständig von -45°C bis +490°C
- Wasser- und schmutzabweisend (Easy-to-clean-Effekt)
- Glänzende Oberfläche mit vertiefter Farbtiefe
- UV- und witterungsbeständig
- Langanhaltender Schutz
- Werterhalt der Folien
- einfache Verarbeitung

Anwendung:

- Oberfläche mit Surface Cleaner PRO reinigen und neutralisieren
- Applikationstuch über den Applikator legen oder optional den Premium Applicator Sponge verwenden
- 15–20 Tropfen PPF & Wrap Coat auf das Applikationstuch tropfen und zügig auf der Oberfläche verteilen (es muss ein sichtbarer Film entstehen). Bearbeiten Sie Bauteil für Bauteil, maximal eine halbe Motorhaube.
- Produkt ca. 1–5 Minuten ablüften lassen. (Diese Angabe ist abhängig von der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur.) Je länger das Produkt auf dem Lack reagieren kann, desto höher sind der Schichtaufbau, die Schutzwirkung und der hydrophobe Effekt. Um eine hohe Einwirkzeit zu gewährleisten, muss ausreichend Produkt aufgetragen werden, damit es nicht zu schnell abtrocknet.
- Überschüsse mit dem ersten Special Coating Towel entfernen (erst die Randbereiche und dann in geraden und zügigen Bewegungen von außen nach innen arbeiten).
- Nehmen Sie ein weiteres, frisches Special Coating Towel und polieren Sie die Oberfläche aus (erst die Randbereiche und dann von außen nach innen in kreisenden Bewegungen, ohne viel Druck auszuüben)
- Sollten weiterhin Schlieren sichtbar sein, so nehmen Sie ein weiteres, frisches Special Coating Towel und wiederholen den Vorgang, bis die Schlieren nicht mehr sichtbar sind. (Kontrolle mit einer Lichtquelle.)
- Nach 20 Minuten kann eine weitere Schicht PPF & Wrap Coat aufgetragen werden. Warten Sie nicht länger als 35 Minuten!

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden!

Standzeit:

Eine Schicht PPF & Wrap Coat hat eine Standzeit von ca. 30 Monaten. Um eine höhere Schutzdauer zu erzielen, können mehrere Schichten aufgetragen werden (siehe Anwendung). Jede weitere Schicht erhöht sich die Standzeit um zusätzliche 6–7 Monate.

Verarbeitungstemperatur: +15°C bis +35°C	Auftragsmenge: 3–5 ml pro m ²	Wetterfest nach: Nach 18–24 Std.	Vollständig ausgehärtet nach: Nach 9–10 Tagen	pH-Beständigkeit pH 1–12,5
Lagertemperatur +10°C bis +25°C	Lagerung und Haltbarkeit: Mindestens 24 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden bei stehender Lagerung.			

Achtung: Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Zu beachten:

Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaften kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:

Faktoren wie: Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10514	30 ml
SF10514.1	50 ml

Lieferumfang 30 ml Set: 1 × Applikator, 2 × Applikationstuch, 1 × Coating Booklet, 1 × servFaces Aufkleber, 1 × Anwendungsbooklet

Lieferumfang 50 ml Set: 1 × Applikator, 4 × Applikationstuch, 2 × Coating Booklet, 2 × servFaces Aufkleber, 1 × Anwendungsbooklet

Zubehör:

Surface Cleaner PRO, Premium Applicator Sponge, Premium Applikator Mitt, Special Coating Towels

Zu beachten nach der Anwendung:

Nach 9–10 Tagen ist die Beschichtung vollständig ausgehärtet und bietet den vollumfänglichen Schutz. Bis dahin ist die Beschichtung noch empfindlich gegenüber starker Beanspruchung. Vogelkot und Insektenrückstände sollten daher schnellstmöglich und sanft entfernt werden, um Lackverletzungen zu vermeiden! In den ersten 14 Tagen darf die Fläche keiner mechanischen Belastung oder starker Reibung (z. B. durch eine maschinelle Fahrzeugwäsche oder Handwäsche mit einer Bürste) ausgesetzt werden.

Pflege:

Mit der richtigen Pflege können Sie die Schutzdauer der Beschichtung deutlich verlängern! Achten Sie darauf, nur Pflegeprodukte zu verwenden, welche dieselben wasserabweisenden Eigenschaften, wie die Beschichtung aufweisen. Von der Verwendung von zusätzlichen Heißwachsversiegelungen (z. B. in Waschanlagen) ist abzuraten, da sich das Wachs wie ein weiterer Film auf die Fläche legt und die hydrophoben Eigenschaften der Beschichtung abschwächt.



Wir empfehlen folgende Pflegeprodukte:

- Shampoo PLUS, Wash Concentrate, Shampoo Wash (Autoshampoo)
- Wash Mitt / Premium Wash Sponge (Waschzubehör)
- Premium Drying Towels (Trocknungstücher)
- PPF & Wrap Q-Detailer (Detailspray und Schnellversiegelung)
- Fast Shine 3 in ONE (Detailspray)
- Hydro Seal, Hybrid Spray Wax (Nachpflegespray)
- Hybrid Wax Creme (Nachpflegecreme)

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.