PPF & Wrap Q-Detailer

Detailspray und Schnellversiegelung für PPF & Wrap Folien

PPF & Wrap Q-Detailer ist Teil der fillium-Produktserie und vereint Detailspray und Schnellversiegelung in einem. Es basiert auf der Hydro-Ceramic-Technologie und ist besonders anwenderfreundlich. Nach dem Auftrag entsteht ein sehr dünner, wasserabweisender Schutzfilm. Dieser unterstützt die schmutzabweisenden Eigenschaften der behandelten Folie und verbessert deren optische Wirkung. Die Oberfläche erhält einen intensiveren Glanz sowie eine sichtbar gesteigerte Farbtiefe und Oberflächenglätte.

Der PPF & Wrap Q-Detailer wurde speziell für die Pflege und den Schutz unbehandelter PPF-, Wrap- und Vinylfolien entwickelt. Er eignet sich ebenso ideal für folierte Neufahrzeuge und Ausstellungsfahrzeuge sowie als schnelles Finish nach der Fahrzeugwäsche. Bereits geschützte Folienoberflächen lassen sich ebenfalls damit effektiv auffrischen – beispielsweise nach der Anwendung von Hydro Ceramic Shampoo, Hydro Ceramic Foam oder Hydro Ceramic Wet Coat. Auch dauerhaft beschichtete Folienoberflächen, die mit PPF & Wrap Coat versiegelt wurden, können mit dem PPF & Wrap Q-Detailer gepflegt werden. Die regelmäßige Anwendung kann dazu beitragen, die Schutzwirkung der Beschichtung länger zu erhalten.

PPF & Wrap Q-Detailer ist vielseitig auf folierten Außenflächen von Autos, Caravans, Booten, Motorrädern und vergleichbaren Fahrzeugen einsetzbar.

Anwendungsgebiete:
- Unbehandelte PPF, Wrap - und Vinylfolien (glänzend und matt)
- Versiegelte PPF, Wrap - und Vinylfolien (glänzend und matt)
- Car Wrapping Folie (glänzend und matt)
- Fahrzeugbeschriftungen / Werbeelemente

Eigenschaften:
- Ausgeprägte wasserabweisende Wirkung
- Erhöht Glanz, Farbtiefe und Oberflächenglätte
- Beständig gegenüber schwachen Säuren und Basen
- Schnelle, unkomplizierte Verarbeitung
- Geringer Produktverbrauch

Anwendung:
- PPF & Wrap Q-Detailer dünn und gleichmäßig auf die zuvor gründlich gereinigte und vollständig trockene Oberfläche aufsprühen.
- Das Produkt anschließend mit einem sauberen, weichen Mikrofasertuch wie z.B. dem Premium-Buffing-Towel gleichmäßig verteilen und einarbeiten. Arbeiten Sie das Produkt so lange in die Oberfläche ein, bis es optisch nahezu vollständig abgetrocknet bzw. nur noch minimal sichtbar ist.
- Verbleibende Produktreste anschließend mit einem frischen, trockenen Mikrofasertuch auspolieren, bis ein gleichmäßiges, hochglänzendes und schlierenfreies Finish entsteht.
- Sollten später leichte Schlieren oder Rückstände sichtbar werden, können diese mit einem sauberen Mikrofasertuch entfernt werden. Bei bereits stärker vernetzten Rückständen kann eine geringe Menge frischen Produkts auf das Mikrofasertuch oder die betroffene Stelle gegeben werden, um die Rückstände vorsichtig anzulösen. Anschließend sofort auspolieren.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden! Produkt schnell verarbeiten und nicht eintrocknen lassen!

Standzeit:
PPF & Wrap Q-Detailer hat eine Schutzfunktion von ca. 5–8 Wochen.

servFaces GmbH | Zeppelinstr. 2 – 4 | D - 72488 Sigmaringen | Tel.: +49 7571 6894 0 | info@servFaces.de | www.servFaces.de

Verarbeitungstemperatur:	Auftragsmenge:	Wetterfest nach:	Vollständig ausgehärtet nach:	pH-Beständigkeit
+10°C bis +35°C	3–5 ml pro m²	30 Minuten	24 Stunden	pH 3,0–11,0

Lagertemperatur	Lagerung und Haltbarkeit:
10°C bis +25°C	Mindestens 24 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

Achtung: Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Zu beachten:
Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaften kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:
Faktoren wie: Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10513	750 ml
SF10513.1	5 Liter

Zubehör:
Premium Buffing Towels, Premium Allround Towels, Surface Cleaner Ultima, Surface Cleaner Neutra, Wash Concentrate, Shampoo Plus, Reactive Cleaner

Zu beachten nach der Anwendung:
Oberflächen, die mit Lackpflegeprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemitteln. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Shampoo.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.