

Water Spot EXX

Wasserfleckenentferner auf säurebasis

servFaces **Water Spot EXX** entfernt schonend und effektiv Wasserflecken von sämtlichen außen liegenden Fahrzeugoberflächen. Kalkhaltiges Wasser oder Mineralsalze sind häufig der Grund, warum sich auf der Fahrzeugoberfläche Wasserflecken bilden. Durch die haftoptimierte Formel auf säurebasis, bleibt die Oberfläche während der gesamten Einwirkphase benetzt. Dadurch wird der Kalk schonend gelöst, wodurch ein fleckenfreies Finish erzielt wird.

Anwendungsgebiete:

- lackierte Oberflächen (Matt- und Glanzlack)
- Oberflächen aus Kunststoff, Glas oder Metall

Eigenschaften:

- entfernt Wasserflecken auf allen außenliegenden Fahrzeugoberflächen
- säurehaltig
- ohne Flusssäure, ohne Salzsäure
- Kennzeichnungsfrei
- kurze Einwirkzeit
- haftoptimierte Formel für senkrechte Flächen

Anwendung:

Auf die zuvor gereinigte, trockene und kühle Oberfläche aufsprühen und 1 – 5 Minuten einwirken lassen. Starke Wasserflecken zusätzlich mit einem Schwamm oder Mikrofasertuch behandeln, um die Reinigungsleistung zu erhöhen. Oberfläche anschließend mit ausreichend Wasser abspülen, damit keine Produktreste auf der Oberfläche zurückbleiben.

Falls nach der Anwendung immer noch Flecken sichtbar sind, könnte es daran liegen, dass die mineralischen Ablagerungen den Lack beschädigt haben. Diese Beschädigungen können nicht mit Water Spot EXX entfernt werden, sondern lediglich mit einer Politur.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Verarbeitungstemperatur:	Lagertemperatur:	Auftragsmenge:	pH-Wert:
+5 °C bis +40 °C	+10 °C bis +25 °C	50 - 75 ml pro m ²	2,1 – 2,3

Lagerung und Haltbarkeit:

Mindestens 18 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden und stehender Lagerung.

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10464	750 ml
SF10464.1	5 Liter

**Zubehör:**

Premium Wash Sponge, Wash Mitt, Scrubber Pad (Mikrofaser Mesh-Seite), Premium Buffing Towels

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.