



PPF & Film Application GEL

Installations-Gelkonzentrat für selbstklebende Folien

Das servFaces PPF & Film Application GEL ist ein Konzentrat zur Herstellung einer Montageflüssigkeit / Slip-Solution und wurde speziell entwickelt, um die Verarbeitung von Lackschutzfolien deutlich zu erleichtern. Dieses transparente und mittelviskose Gel zeichnet sich durch seine gelartige aber sehr fein sprühbare Konsistenz aus, die eine problemlose Verarbeitung aus Sprühflaschen und diversen Sprühgeräten ermöglicht.

Die Rezeptur des servFaces PPF & Film Application GEL ist so optimiert, dass die Klebstoffe der zu verarbeitenden Folien weder farblich noch chemisch beeinträchtigt werden. Das Gel gewährleistet eine optimale Befeuchtung des Untergrundes, was die Repositionierbarkeit der Folien während des Anbringens sicherstellt und den gesamten Arbeitsprozess deutlich vereinfacht.

Das servFaces PPF & Film Application GEL lässt sich auch im getrockneten Zustand mühelos und rückstandsfrei entfernen, was eine saubere und effiziente Verarbeitung garantiert.

Verdünnung:

servFaces PPF & Film Application GEL im Verhältnis 1:2 – 1:5 mit demineralisiertem Wasser mischen, um die gebrauchsfertige Montageflüssigkeit / Slip-Solution herzustellen.

Anwendungsgebiete:

- lackierte Oberflächen
- Gelcoat Oberflächen
- Glasoberflächen
- Kunststoffe (auch Acrylglas oder Polycarbonat)
- verschiedenste Metalloberflächen

Eigenschaften:

- Konzentrierte Formulierung zum selbst mischen
- Hohe Viskosität
- Schnelle Verdunstung nach dem Ausrakeln
- Haftet gut auf horizontalen und vertikalen Oberflächen
- Erleichtert das Anbringen von Lackschutzfolien

Anwendung:

Mischen Sie das servFaces PPF & Film Application GEL 1:2 – 1:5 mit demineralisiertem Wasser. Sprühen Sie die Slip-Solution gleichmäßig auf die Oberfläche, bis diese vollständig benetzt ist. Um die Handhabung der Folie zu erleichtern, empfiehlt es sich, das Gel auch auf die Klebstoffseite der Folie aufzutragen. Positionieren Sie die Folie anschließend im gewünschten Bereich und tragen Sie zusätzlich etwas Gel auf die Rückseite der Folie auf, um einen Gleitfilm zu erzeugen, der das Ausrakeln des Gels erleichtert. Alternativ können Sie hierfür auch das servFaces PPF & Film Application Fluid verwenden.

Bitte beachten Sie, dass Lackschutzfolien (PPF) eine gewisse Zeit benötigen, um ihre endgültige Klebkraft zu entwickeln und das im Gel enthaltene Wasser unter der Folie vollständig zu trocknen. Beim Umliegen der Kanten muss das Produkt mit einer Tack-Solution (demineralisiertes Wasser / optional mit 3–5% Isopropanol) abgespült werden.

Achtung: Nicht auf heißen Oberflächen anwenden!

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C

Lagertemperatur:
+10°C bis +25°C

pH-Wert:
7,0 – 7,5

Lagerung und Haltbarkeit:
Mindestens 24 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

Achtung: Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Gebindegrößen:**

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10502	5 Liter
SF10502.1	25 Liter

Zubehör:

Art. Nr.: SF10456 / Professioneller Handzerstäuber - 1,0 l EPDM-Dichtungen

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.