



# Pre-Wash PLUS // PWP-A1010 //

Vorreiniger

Der servFaces Pre-Wash PLUS // PWP-A1010 // ist ein moderner und hochkonzentrierter Vorreiniger. Die spezielle Auswahl von Komplexbildnern, Tensiden und hochwertigen Additiven löst selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie Insektenrückstände, Vogelexkreme, Öl-, Fett- und Rußablagerungen. Spezielle Additive sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z. B. Kunststoffen und eloxiertem Aluminium.

## Anwendungsgebiete:

- PKW- & LKW-Vorwäsche
- Motorraumreinigung
- Insektenentfernung
- Schaumvorwäsche
- Züge & Straßenbahnen
- Baumaschinen
- Industrie & Handwerk

## Eigenschaften:

- materialfreundlich
- umweltfreundlich
- phosphat- und lösemittelfrei
- hinterlässt keinen Grauschleier
- mit Kalt- & Heißwasser anwendbar
- entfernt Öl-, Fett- & Rußablagerungen
- hochkonzentriert
- starke Reinigungskraft
- schaumstark

## Anwendung:

Oberfläche mit Pre-Wash PLUS // PWP-A1010 // flächendeckend einsprühen und max. 2 - 5 Minuten einwirken lassen. Danach die Oberflächen mit einem starken Wasserstrahl (Hochdruckreiniger) abspülen und neutralisieren. Starke Verunreinigungen gegebenenfalls zuvor mit einem Schwamm oder einer Bürste lösen.

**Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen! Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.**

## Verdünnung:

Vorreinigung: 1:20 bis 1:50  
SB-Hochdruckwäsche: 1:300  
Motorraum: 1:10 bis 1:50

---

**Verarbeitungstemperatur:**  
+5 °C bis +40 °C

**Lagertemperatur:**  
+10 °C bis +25 °C

**pH-Wert:**  
12,8

**Lagerung und Haltbarkeit:**  
mindestens 18 Monate bei Raumtemperatur in  
fest verschlossenen Originalgebinden

**Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!**

---



**Gebindegrößen:**

<b>Art. Nr.:</b>	<b>Gebinde:</b>
SF10283	25 kg
SF10283.1	200 kg

**Zubehör:**

Premium Wash Sponge, Premium Wash Mitt, Special Drying Towel, Premium Drying Towels, Hybrid Towel

**Zu beachten:**

Hochkonzentrierte Reinigungsmittel sollten nach dem Mischen immer an einer verdeckten Stelle auf Materialverträglich getestet werden!

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.