



Hydro Ceramic Wet Coat

Leistungsstarke Nassversiegelung

servFaces Hydro Ceramic Wet Coat ist eine leistungsstarke Nassversiegelung basierend auf der neuesten Hydro-Ceramic-Technologie von servFaces. Die neue Konservierungsformulierung sorgt langanhaltend für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

Diese neue Konservierungstechnologie vertieft den Glanz und erzeugt eine sehr glatte, stark hydrophobe Oberfläche.

Sie können das Produkt auch als Pflege für Fahrzeugoberflächen verwenden, die mit unseren Lackversiegelungen geschützt sind. Dadurch wird die Standzeit der einzelnen Beschichtung verlängert.

Anwendungsgebiete:

- Fahrzeuge im Kfz-Bereich
- Reisemobile
- Motorräder / Scooter
- Boote
- Oberflächen aus Lack, Glas, Metall und Kunststoff

Eigenschaften:

- stark wasserabweisend
- erhöht Glanz und Glätte
- unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Basen
- einfache und schnelle Verarbeitung
- minimaler Verbrauch

Standzeit:

Hydro Ceramic Wet Coat hat eine Schutz- & Konservierungsfunktion von ca. 6 - 8 Wochen.

Anwendung:

Oberflächen müssen vor der Anwendung gereinigt werden (Wash Concentrate, Shampoo PLUS, Sour Soap & Foam oder Shampoo Wash). Hydro Ceramic Wet Coat auf die kühle und nasse Oberfläche sprühen und danach die Überschüsse sofort mit einem starken Wasserstrahl (z.B. Hochdruckreiniger) gründlich abspülen.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden! Produkt schnell verarbeiten und nicht eintrocknen lassen!

Verdünnung: Produkt ist gebrauchsfertig!

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C

Lagertemperatur:
+10°C bis +25°C

pH-Wert:
Nicht bestimmt

Lagerung und Haltbarkeit:
mindestens 18 Monate bei Raumtemperatur in
fest verschlossenen Originalgebinden

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Zu beachten:**

Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaften kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:

Faktoren wie: Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10418	750 ml
SF10418.1	5 Liter

Zubehör:

Premium Wash Sponge, Wash Mitt, Special Drying Towel, Premium Drying Towel, Premium Hybrid Towel

Zu beachten nach der Anwendung:

Oberflächen, die mit Lackpflegeprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemitteln. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Shampoo.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.