



# Medium Cut

Mikroschleifpaste

servFaces Medium Cut ist eine moderne, silikonfreie und effiziente Politur zur schnellen Aufarbeitung von leicht verwitterten Lacken und zur Beseitigung von leichten Kratzern. Die Politur entfernt Lackiernebel und Anschliffe ab Körnung P2000 effektiv. Durch das stark abrasive und sehr gleichmäßige Schleifkorn erzeugt servFaces Medium Cut einen hohen Cut mit einem hohen Glanzgrad. Mit servFaces Medium Cut kann man bei geringer Staub- und Spritzentwicklung extrem lange polieren, ohne dass die Politur einbrennt. servFaces Medium Cut ist sehr gut mit dem Premium Buffing Towel abwischbar und ist für alle Lackarten, sowohl weiche als auch kratzfeste, hervorragend geeignet.

## Anwendungsgebiete:

Geeignet für Lacke an Pkw, Motorrädern, Nutzfahrzeugen etc.

## Eigenschaften:

Schleifgrad: 8,0

Glanzgrad: 8,0

## Anwendung:

servFaces Medium Cut gleichmäßig auf die zu bearbeitende Fläche aufbringen und mittels Rotationspoliermaschine mit einem servFaces Medium Cut oder Fine Cut Polierschwamm (bei Anschliff ab Körnung P2000) im Kreuzgang bei mittlerer Drehzahl und mittlerem Druck auspolieren. Für die Verarbeitung mittels Exzenterpoliermaschine bitte einen servFaces Medium Cut oder Fine Cut Polierschwamm nutzen. Zum Entfernen von Politurrückständen nehmen Sie am besten ein Mikrofasertuch wie das servFaces Premium Buffing Towel. Eine bestmögliche Oberfläche wird durch das Nachpolieren mit servFaces Fine Cut und Ultra Fine Cut erzielt.

**Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!**

## Warnhinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heiße Oberflächen auftragen und vor übermäßiger Hitze und Frost schützen.

---

### Verarbeitungstemperatur:

+10°C bis +30°C

### Lagertemperatur:

+10°C bis +25°C

### Auftragsmenge:

6 bis 10 ml pro m<sup>2</sup>

### pH-Wert:

Nicht bestimmt

### Lagerung und Haltbarkeit:

Mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

**Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!**

---

## Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10422	250 ml
SF10422.1	1000 ml

## Zubehör:

HSC Heavy Cut Polierschwamm, HSC Medium Cut Polierschwamm, HSC Fine Cut Polierschwamm, Polierschwamm V3, Polierschwamm RT/V3, Polierfell V1, Polierfell V2, Polierfell V3

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.