



Hydro Ceramic Foam

Snow Foam mit Langzeitkonservierung

servFaces Hydro Ceramic Foam ist ein Snow Foam mit Versiegelungseffekt basierend auf der neuesten Technologie von servFaces "Hydro Ceramic". Die neue Konservierungsformulierung sorgt dafür, dass der wasser- und schmutzabweisende Konservierungseffekt auf Oberflächen lange anhält. Dank der einfachen Anwendung erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit eine sehr glatte und stark hydrophobe Oberfläche mit tiefem Glanz.

Sie können das Produkt auch als Pflege für Fahrzeugoberflächen verwenden, die mit unseren Lackversiegelungen geschützt sind. Dadurch wird die Standzeit der einzelnen Beschichtung verlängert.

Anwendungsgebiete:

- Fahrzeuge im Kfz-Bereich
- Reisemobile
- Motorräder / Scooter
- Boote
- Oberflächen aus Lack, Glas, Metall und Kunststoff

Eigenschaften:

- stark wasserabweisend
- erhöht Glanz und Glätte
- unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Basen
- einfache und schnelle Verarbeitung
- minimaler Verbrauch

Standzeit:

Hydro Ceramic Foam hat eine Schutz- & Konservierungsfunktion von ca. 8 – 10 Wochen.

Anwendung:

Stark verschmutzte Oberflächen sollten vor der Anwendung gereinigt werden (servFaces Reactive Cleaner oder Pre-Wash PLUS). Hydro Ceramic Foam je nach gewünschtem Effekt in einem Verhältnis von 1:5 - 1:15 mit Wasser verdünnen und mit einem Schaumsprühgerät (servFaces Snow Foam Gun) auf die kühle Oberfläche sprühen und ca. 2 - 4 Minuten einwirken lassen. Die Überschüsse mit einem starken Wasserstrahl (z.B. Hochdruckreiniger) abspülen.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Verdünnung:

Schaumlanze / Snow Foam Gun: 1:5 - 1:15 Konzentrat

Automatikwäsche: 3 bis 5 % Endverdünnung

Handzerstäuber: 2 - 5% Konzentrat

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C

Lagertemperatur:
+10°C bis +25°C

pH-Wert:
Not determined

Lagerung und Haltbarkeit:
Mindestens 18 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Zu beachten:**

Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaften kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:

Faktoren wie: Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10417	1 Liter
SF10417.1	5 Liter

Zubehör:

Snow Foam Gun, Premium Wash Sponge, Wash Mitt, Special Drying Towel, Premium Drying Towel, Premium Hybrid Towel

Zu beachten nach der Anwendung:

Oberflächen, die mit Lackpflegeprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemitteln. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Shampoo.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.