



Heavy Cut

Mikroschleifpaste

servFaces Heavy Cut ist eine moderne, silikonfreie und effiziente Schleifpaste zur schnellen Aufarbeitung von stark verwitterten Lacken und zur Beseitigung von tiefen Kratzern. Die Politur entfernt Lackiernebel und Anschliffe ab Körnung P1200 effektiv. Durch das stark abrasive und sehr gleichmäßige Schleifkorn erzeugt servFaces Heavy Cut einen hohen Cut mit einem mittelmäßigen bis hohen Glanzgrad. Mit servFaces Heavy Cut kann man bei geringer Staub- und Spritzentwicklung extrem lange polieren, ohne dass die Politur einbrennt. servFaces Heavy Cut ist sehr gut mit dem Premium Buffing Towel abwischbar und ist für alle Lackarten, sowohl weiche als auch kratzfeste, hervorragend geeignet.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für Lacke an Pkw, Motorrädern, Nutzfahrzeugen etc.

Eigenschaften:

Schleifgrad: 10,0

Glanzgrad: 6,0

Anwendung:

servFaces Heavy Cut gleichmäßig auf die zu bearbeitende Fläche aufbringen und mittels Rotationspoliermaschine mit servFaces Polierfell (bei Anschliff ab Körnung P1200) oder einem servFaces Heavy Cut Polierschwamm (bei Anschliff ab Körnung P2000) im Kreuzgang bei mittlerer Drehzahl und mittlerem Druck auspolieren. Für die Verarbeitung mittels Exzenterpoliermaschine bitte einen servFaces Heavy Cut Polierschwamm nutzen. Zum Entfernen von Politurrückständen nehmen Sie am besten ein Mikrofasertuch wie das servFaces Premium Buffing Towel. Eine bestmögliche Oberfläche wird durch das Nachpolieren mit servFaces Medium Cut und Fine Cut erzielt.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Hinweis:

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heiße Oberflächen auftragen und vor übermäßiger Hitze und Frost schützen.

Verarbeitungstemperatur:

+10°C bis +40°C

Lagertemperatur:

+10 °C bis 25°C

Auftragsmenge:

6 bis 10 ml pro m²

pH-Wert:

Nicht bestimmt

Lagerung und Haltbarkeit:

Mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10421	250 ml
SF10421.1	1000 ml

Zubehör:

HSC Heavy Cut Polierschwamm, Polierschwamm V1, Polierschwamm V2, Polierschwamm RT/V1, Polierschwamm RT/V2, Polierfell V1, Polierfell V2, Polierfell V3

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.