



Hydro Ceramic Shampoo

Pflegeshampoo mit Versiegelungseffekt

Hydro Ceramic Shampoo ist ein Pflegeshampoo mit Versiegelungseffekt basierend auf der neuesten Hydro-Ceramic-Technologie von servFaces. Diese neue Konservierungstechnologie vertieft den Glanz und erzeugt eine sehr glatte, stark hydrophobe Oberfläche.

Die Kombination aus neuer Reinigungs- und Konservierungsformulierung ermöglicht eine gründliche Reinigung und sorgt langanhaltend für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche in einem Arbeitsgang. Hydro Ceramic Shampoo eignet sich hervorragend für beschichtete Oberflächen, um die Standzeit der einzelnen Beschichtungen zu verlängern.

Anwendungsgebiete:

- Fahrzeuge im Kfz-Bereich
- Reisemobile
- Motorräder / Scooter
- Boote
- Oberflächen aus Lack, Glas, Metall und Kunststoff

Eigenschaften:

- stark wasserabweisend
- erhöht Glanz und Glätte
- unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Basen
- einfache und schnelle Verarbeitung
- minimaler Verbrauch

Standzeit:

Hydro Ceramic Shampoo hat eine Schutz- & Konservierungsfunktion von ca. 6 - 8 Wochen.

Anwendung:

Stark verschmutzte Oberflächen sollten vor der Anwendung gereinigt werden (z. B. mit Reactive Cleaner oder Pre-Wash PLUS). Hydro Ceramic Shampoo in einem Wascheimer mit Wasser mischen und zu einem Schaumbad aufschäumen. Anschließend wahlweise mit einem Wash Mitt, Premium Wash Sponge, Schwamm oder einer weichen Autowaschbürste die Verschmutzungen lösen. Danach mit viel Wasser abspülen und neutralisieren.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden! Produkt schnell verarbeiten und nicht eintrocknen lassen!

Verdünnung:

Handwäsche: 20 bis 35 ml/5 Liter

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C

Lagertemperatur:
+10°C bis +25°C

pH-Wert:
Nicht
bestimmt

Lagerung und Haltbarkeit:
mindestens 18 Monate bei Raumtemperatur in
fest verschlossenen Originalgebinden

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Zu beachten:**

Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaften kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:

Faktoren wie: Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10416	1 Liter
SF10416.1	5 Liter

Zubehör:

Premium Wash Sponge, Wash Mitt, Special Drying Towel, Premium Drying Towel, Premium Hybrid Towel

Zu beachten nach der Anwendung:

Oberflächen, die mit Lackpflegeprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemitteln. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Shampoo.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.